



LUISIANA

911020



Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per mandata e aspirazione liquidi alimentari.

DETTAGLI

 SUPERFICI LISCE * * * * *

 FLESSIBILITÀ * * *

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE * * * *

 TEMPERATURA D'ESERCIZIO -5 °C 60 °C

 RESISTENZA CHIMICA Tabella PVC

 RESISTENZA SCHIACCIAMENTO * * *

 PER ALIMENTI EU secondo DDC.

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23 °C bar	Depress. eserc. a 23 °C m/H ₂ O	Press. scoppio a 23 °C bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo rigido (AxB se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilit à
19	3/4	19	24.6	8	8	24	70	2.8	2,5x3,5	7	dx	250	50	Su richiesta
20		20	26.2	8	8	24	75	3.1	2,5x4	6.8	dx	275	50	A magazzino
25	1	25	31.6	8	8	24	120	3.3	3,2x3,4	7.4	dx	330	50	A magazzino
30		30	37	7	8	21	140	3.5	3,4x3,6	7.5	dx	420	50	A magazzino
32	1 1/4	32	39.2	7	8	21	150	3.6	3,4x3,6	7.7	dx	460	50	A magazzino
35		35	41.8	7	8	21	160	3.4	3,4x3,6	7.7	dx	500	50	A magazzino
38	1 1/2	38	45.4	TBD	8	TBD	170	3.7	3.6	7.6	dx	550	50	A magazzino
40		40.3	47.6	6.5	8	19.5	180	3.8	3.6	7.8	dx	610	50	A magazzino
45	1 3/4	45	52.4	6	8	18	200	3.7	3.5	8	dx	670	50	A magazzino
50	2	50	58.4	5.5	8	16.5	220	4.2	4	8.3	dx	810	50	A magazzino
51	2	51.3	59.5	5.5	8	16.5	225	4.1	4	8.5	dx	810	50	Su richiesta
55		55	63.8	TBD	8	TBD	250	4.4	4.2	9.8	dx	860	50	Su richiesta
60		60	69	5	8	15	270	4.5	4.4	8.3	dx	970	50	A magazzino
63	2 1/2	63	71.2	5	8	15	290	4.1	3.9	8.5	dx	1040	50	A magazzino
65		65	74	4	8	12	300	4.5	4.2	8.1	dx	1050	50	Su richiesta
70		70	79.2	4	8	12	320	4.6	4.2	8.8	dx	1200	50	A magazzino
75		75	85.2	4	8	12	350	5.1	4.8	9.5	dx	1380	50	A magazzino
76		76	86	4	8	12	350	5	4.6x5	12	dx	1380	50	Su richiesta
80		80.2	90.8	3.5	8	10.5	360	5.3	5	10.5	dx	1560	25	A magazzino
90	3 1/2	90	100.4	3.5	8	10.5	430	5.2	5	10.9	dx	1800	25	A magazzino
100		100	112	3.5	8	10.5	480	6	5.5	11.3	dx	2160	25	A magazzino
102	4	102.3	114.9	3.5	8	10.5	480	6.3	5.8	11.3	dx	2160	25	A magazzino
110		110	122	TBD	7	TBD	530	6	5.6	11.5	dx	2400	25	A magazzino
120		121	133.4	3	7	9	680	6.2	6	11.5	dx	2800	25	A magazzino
125		125	137.4	3	7	9	730	6.2	6	11.5	dx	3130	25	A magazzino
150		150	164.4	2.5	6	7.5	810	7.2	6.6	14	dx	4250	25	A magazzino
200		200	218	2	6	6	900	9	8.5	21.5	dx	6400	10	A magazzino

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)

Tutte le specifiche tecniche contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo informativo.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei nostri prodotti, consultare le schede tecniche pertinenti o contattare il proprio referente commerciale.