

Gamma Silenziati

Silent range

AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD



Slitta tendicinghia che regola la tensione della cinghia e ne facilita la sostituzione.

Belt tensioner skid that adjusts the tension of the belt and facilitates its replacement.



Facilmente trasportabile anche da una sola persona con un transpallet grazie alla barra posta tra i piedi alla base del serbatoio.

Easily transported even by only one person with a pallet jack thanks to the bar located between the feet at the base of the tank.



Ventilazione forzata per un miglior raffreddamento. Per le versioni stella triangolo la ventola di raffreddamento è termostatica.

Forced ventilation for better cooling. For the star-delta starter versions the cooling fan is thermostatic.



Disponibili le versioni con essiccatore per i modelli con serbatoi da 500 litri.

Available the version with dryer for the models with 500-litre tank.



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Rumorosità Noisiness	Volt / Hz	Peso lordo Gross weight	Dimensioni imballo Box dimensions	Codice a barre EAN code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI		l/min. / CFM	dB(A)	kg / lbs		LxPxH WxDxH		
AIR SIL3 NB10/10FT/500	N1TT901NUA_	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	406 / 895	2010x970x1660	8016738753301
AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD	N1TT905NUA_	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	412 / 908	2010x970x1660	8016738753318
Modelli con essiccatore / Models with dryer														
AIR SIL3 NB10/10FT/500+ESS	N1TT901NUA300	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	438 / 966	2010x970x1660	8016738768664
AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD+ESS	N1TT905NUA301	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	YES	1250	1230 / 43,4	64	400 / 50	444 / 979	2010x970x1660	8016738768671