

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA504Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Smerigliatrice angolare 18V 125mm BL - corpo macchina

Smerigliatrice angolare 18V motore brushless con disco da 125 mm, progettata per un utilizzo professionale intensivo. Dotata di elettronica a velocità costante, protezione contro il sovraccarico e impugnatura laterale AVT antivibrazione. Fornito senza batterie e caricabatterie.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
| Piattaforma LXT | ✓ |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| BL Motor | ✓ |
| Velocità a vuoto | 8500 min ⁻¹ |
| Filettatura albero | M14 |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |
| Diametro del disco | 125 mm |
| Funzione antirivolo (interruttore NVR) | ✓ |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco | 1,5 m/s ² |
| Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici | 6,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici | 1,5 m/s ² |
| Livello potenza sonora | 90 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 82 dB(A) |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381683920

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



199710-5

Copri disco Ø 125mm



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



ACCESSORI OPTIONAL

122911-0

Copri disco 125mm uso taglio



158237-4

Impugnatura AVT



191W06-8

Cuffia per levigatura in piano con



192227-7

Flangia interna 115 - 230mm, m14



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 – 230mm



196845-3

Cuffia di aspirazione per taglio



197610-3

Chiave 2 punti 35



199710-5

Copri disco Ø 125mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



838175-3

Preformato per MAKPAC tipo 3

